

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

## ISUZU

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
エルフ	R60	+10mm	S1	DIU102S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ベルトアンカーフロア固定タイプ
エルフ	R70,R80	+10mm	S1	DIU101S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ベルトアンカーフロア固定タイプ R85除く,アトラス(H42)共通
エルフ	TZZF24	不明	S1	DIU103S01R	-	-	取り付け寸法確認要 アトラス,タイタン,キャンター共通
ギガ	CXZ	-70mm	S16	DIU104S16R	-	-	取り付け寸法確認要 ドア側へ10mmオフセット 純正エアサス流用
ピアッツァ	JR120,JR130	不明	S1	DIU105S01R	DIU105S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
ビッグホーン	UBS25,UBS69	-20mm	S4	DIU107S04R	DIU107S04L	-	2ドア(ショートボディー)は運席席のみ可
ミュー,ウィザード	UCS69	-10mm	S1	DIU109S01R	DIU109S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
ミュー,ウィザード	UES25,UES73	-10mm	S1	DIU108S01R	DIU108S01L	-	