

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

## ISUZU

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
エルフ	R60	+10mm	S1	DIU1020S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ベルトアンカーフロア固定タイプ 1ポジションオフセットシートレール
エルフ	R70,R80	+10mm	S1	DIU1010S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ベルトアンカーフロア固定タイプ R85除く,アトラス(H42)共通 1ポジションオフセットシートレール
エルフ	R85,S85	±0mm	S1	DIU1100S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ドア側へ15mmオフセット シート幅495mm以上干渉あり ワイドキャブ未確認

エルフ キャンピングカー	###85	+15mm	S1	DIU1110S01R	-	-	取り付け寸法確認要 前席3名乗車から2名乗車に変更された車両用 1ポジションオフセットシートレール
エルフ	TZZF24	不明	S1	DIU1030S04R	-	-	取り付け寸法確認要 アトラス,タイタン,キャンター共通
ギガ	CXZ	-70mm	S16	DIU1040S16R	-	-	取り付け寸法確認要 ドア側へ10mmオフセット 純正エアサス流用
ピアッツァ	JR120,JR130	不明	S1	DIU1050S01R	DIU1050S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 固定ピッチ確認必要 レール前方左右354mm,後方左右367mm
ビッグホーン	UBS25,UBS69	-20mm	S4	DIU1070S04R	DIU1070S04L	-	2ドア(ショートボディー)は運席席のみ可
ミュー,ウィザード	UCS69	-10mm	S1	DIU1090S01R	DIU1090S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
ミュー,ウィザード	UES25,UES73	-10mm	S1	DIU1080S01R	DIU1080S01L	-	